

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

**PRIX Rollladenkasten Baureihe P**

**Aufsatzkasten System Click mit Aufrastfunktion für Putzmauerwerk**

Revision außen

Kasten hochstabil durch 3-lagigen Sandwichaufbau, aus zwei sehr widerstandsfähigen Biohartfaserplatten mit dazwischen liegender Wärmedämmschicht aus Neopor®, Außenschale mit spezieller putzverkrallender Beschichtung, inklusive äußerer Abschlusschiene aus Aluminium,

PRIX Mono-Bodenteil Click aus Neopor® inklusive Basisprofil und Adapterprofil zum Aufrasten auf das Fenster, Kopfstücke aus schwarzem Kunststoff mit Drehscheibe und Fixierungsglasche, inklusive Befestigungsstiele aus Metall zur seitlichen Fixierung am Fenster,

Ballenraum: 230 mm,

für den Einbau gemeinsam mit dem Fenster in entsprechende Aussparungen im Rohbau bzw. im Rahmen der Altbausanierung in vorhandene Fensternischen.

Position	lfm	Artikelbezeichnung	Preis/lfm in EUR
		<b>P 300 A-C mono</b>	
		Breite: 300 mm, Höhe: 300 mm	
		Ballenraum: 230 mm	
		Revisionsöffnung: 80 mm	
		U-Wert*: 0,69 W/(m²K)	
		optionale Sonderwünsche:	
		(...) Kastenhöhe gekürzt auf 280 mm	
		(...) Kastenhöhe gekürzt auf 250 mm	
		(...) Fensterhalter eingebaut (empfohlen ab ca.1.500 mm Fensterbreite) zur Abtragung von Lasten in die Decke	
		(...) PRIX Kastenverbreiterung Breite: 55 mm, Höhe: 300 mm	
		(...) PRIX Kastenverbreiterung Breite: 125 mm, Höhe: 300 mm	
		Bedienung: (...) Gurtzug mini (...) Gurtzug maxi (...) Kurbel (...) Elektromotor	
		(...) Kastenüberstand bei Gurtführung auf der Wand .....mm	
		Kompletteinheit inkl. Welle, Lager und Lagerhalter, bei Gurtzug auch Gurtdurchführung und Gurtwickler. Behang: (...) Kunststoff Farbe weiß (alternativ: .....) (...) Alu Farbe weiß (alternativ: .....)	
		(...) Rollladenführungsschienen, Größe ..... x ..... mm, in PVC, Farbe weiß (alternativ: .....)	
		(...) integrierter Insektenschutz, Ausführung: ..... ..... .....	

Position	lfm	Artikelbezeichnung	Preis/lfm in EUR
		<b>P 340 A-C mono</b>	
		Breite: 340 mm, Höhe: 300 mm	
		Ballenraum: 230 mm	
		Revisionsöffnung: 80 mm	
		U-Wert*: 0,53 W/(m²K)	
		optionale Sonderwünsche:	
		(...) Kastenhöhe gekürzt auf 280 mm	
		(...) Kastenhöhe gekürzt auf 250 mm	
		(...) Fensterhalter eingebaut (empfohlen ab ca.1.500 mm Fensterbreite) zur Abtragung von Lasten in die Decke	
		(...) PRIX Kastenverbreiterung Breite: 55 mm, Höhe: 300 mm	
		(...) PRIX Kastenverbreiterung Breite: 125 mm, Höhe: 300 mm	
		Bedienung: (...) Gurtzug mini (...) Gurtzug maxi (...) Kurbel (...) Elektromotor	
		(...) Kastenüberstand bei Gurtführung auf der Wand .....mm	
		Kompletteinheit inkl. Welle, Lager und Lagerhalter, bei Gurtzug auch Gurtdurchführung und Gurtwickler. Behang: (...) Kunststoff Farbe weiß (alternativ: .....) (...) Alu Farbe weiß (alternativ: .....)	
		(...) Rollladenführungsschienen, Größe ..... x ..... mm, in PVC, Farbe weiß (alternativ: .....)	
		(...) integrierter Insektenschutz, Ausführung: ..... ..... .....	

Position	lfm	Artikelbezeichnung	Preis/lfm in EUR
		<b>P 365 A-C mono</b>	
		Breite: 365 mm, Höhe: 300 mm	
		Ballenraum: 230 mm	
		Revisionsöffnung: 80 mm	
		U-Wert*: 0,49 W/(m²K)	
		optionale Sonderwünsche:	
		(...) Kastenhöhe gekürzt auf 280 mm	
		(...) Kastenhöhe gekürzt auf 250 mm	
		(...) Fensterhalter eingebaut (empfohlen ab ca.1.500 mm Fensterbreite) zur Abtragung von Lasten in die Decke	
		(...) PRIX Kastenverbreiterung Breite: 55 mm, Höhe: 300 mm	
		(...) PRIX Kastenverbreiterung Breite: 125 mm, Höhe: 300 mm	
		Bedienung: (...) Gurtzug mini (...) Gurtzug maxi (...) Kurbel (...) Elektromotor	
		(...) Kastenüberstand bei Gurtführung auf der Wand .....mm	
		Kompletteinheit inkl. Welle, Lager und Lagerhalter, bei Gurtzug auch Gurtdurchführung und Gurtwickler. Behang: (...) Kunststoff Farbe weiß (alternativ: .....) (...) Alu Farbe weiß (alternativ: .....)	
		(...) Rollladenführungsschienen, Größe ..... x .....mm, in PVC, Farbe weiß (alternativ: .....)	
		(...) integrierter Insektenschutz, Ausführung: ..... ..... .....	

\* bei Verwendung der Original PRIX System Bauteile

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 06/2017